


SPECIFICHE TECNICHE :
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C
 PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar
 RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar

INGRESSO →
 ← USCITA



AVVERTENZE :

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato



Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE	CODICE
FORMATO A3	Proiezione Europea	RUBINETTO A PEDALE MONO ACQUA A PAVIMENTO	ERMES001
DATA 18-09-2018	SCALA 0,75		PESO 0,77 Kg
DISEGNATO PICCOLO M.		 MONOLITH DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER	
APPROVATO PICCOLO M.			
VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G, 31050 MONASTIER di TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978			
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI			

PORTATA : 16 L/min a 3,5 BAR

