


**SPECIFICHE TECNICHE :**

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C  
 PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar  
 RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar



**AVVERTENZE :**

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE		CODICE	
FORMATO		KIT MISCELATORE DOPPIO PEDALE A PAVIMENTO CON GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO VERSIONE MINI		ERMES003/MINI112K	
A3	Proiezione Europea			PESO	
DATA	SCALA			4,22 Kg	
05-05-2022	1:4				
DISEGNATO	PICCOLO M.		 DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER		
APPROVATO	PICCOLO M.				
VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G, 31050 MONASTIER DI TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978					
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI					