


**SPECIFICHE TECNICHE :**

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C  
 PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar  
 RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar



PORTATA : 12 L/min a 3,5 BAR solo dalla doccia  
 14 L/min a 3,5 Bar solo dalla bocca di erogazione  
 18 L/min a 3,5 BAR doccia+ bocca di erogazione aperte assieme

**AVVERTENZE :**

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE		CODICE	
FORMATO	A3	KIT MISCELATORE DOPPIO PEDALE A PAVIMENTO CON GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO, CANNA "C" ø18x200, VERSIONE MINI		ERMES003/MINI192K	
DATA	14-06-2022	SCALA		PESO	
		1:5		4,90 Kg	
DISEGNATO		 <p>DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER</p>			
PICCOLO M.					
APPROVATO		VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G, 31050 MONASTIER DI TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978			
PICCOLO M.		DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI			