

MOLLA  
cod. R0000000041

FLEX INOX+PVC  
G1/2" - G1/2" L=400mm  
cod. 00403000066

KIT FISSAGGIO  
cod. 00501000010

TUBO PORTAMOLLA Ø20 34cm  
cod. R0000000066

DOCCIA  
cod. 00502000035

FLEX INOX L=1300 G1/2"-G1/2"  
cod. 00403000026

FLEX INOX L=900 G1/2"-G1/2"  
cod. 00403000025


PEDALE  
cod. ERMES004

FLEX INOX L=900 G1/2"-G1/2"  
cod. 00403000025

**SPECIFICHE TECNICHE :**  
TEMPERATURA DI ESERCIZIO MIN / MAX : 5 ÷ 70°C  
PRESSIONE MIN / MAX DI ESERCIZIO : 0,5 ÷ 7 Bar  
RACCOMANDATA : 3 ÷ 5 Bar

foro fissaggio a livello: ø21,5 mm

PORTATA : 12 L/min a 3,5 BAR



cod. ERMESRIC023

cod. ERMESRIC004

cod. ERMESRIC013

cod. ERMESRIC038

cod. ERMESRIC030

cod. ERMESRIC024

cod. ERMESRIC018

cod. ERMESRIC028

cod. ERMESRIC029

cod. ERMESRIC032

cod. ERMESRIC022

cod. ERMESRIC019

BASE G1/2"  
cod. G00010

FISSAGGIO SOTTOLAVELLO  
cod. R0000000087

cod. ERMESRIC031

cod. ERMESRIC035



**AVVERTENZE :**

- Per il solo utilizzo con acqua
- Solo per uso da interni
- Non utilizzare prodotti tossici o abrasivi per la pulizia del rubinetto
- Installare rubinetto di arresto con filtro (raccomandato) per la manutenzione
- Installare guarnizioni filtro (in dotazione) nelle vie di alimentazione
- Pulire le tubature da residui, facendo scorrere acqua, prima di collegare il rubinetto alla linea di alimentazione
- Installazione da affidare a personale specializzato

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m		DENOMINAZIONE KIT MISCELATORE PROGRESSIVO A PEDALE CON BLOCCO A PAVIMENTO CON GRUPPO DOCCIA PRELAVAGGIO VERSIONE MINI		CODICE ERMES004/MINI112K
FORMATO A3	Proiezione Europea			PESO 5,62 Kg
DATA 13-06-2022	SCALA 1:4			
DISEGNATO PICCOLO M.		<p>DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER</p>		
APPROVATO PICCOLO M.				
VIA DELL'ARTIGIANO 8/F-8-G, 31050 MONASTIER DI TREVISO (TV) tel: 0422 842157 - fax: 0422 708978				
DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI				