



SEZ. B-B

Pressione di taratura : 0,45 bar ±10% della pressione di taratura

13	CALOTTA D60 H30 W56x19 CROMATA	CW614N	1
12	GRANO P.A. A2 INOX M5x5 UNI 5923	AISI 302	1
11	REGOLATORE D13-D11 L15 M5 CROMATO	CW614N	1
10	MOLLA F0,4 Di5,5 x VALV. COPERCHIO	AISI 302	1
9	CILINDRO D18 L53 G3/8 6 FORI CROMATO	CW614N	1
8	OR 9,5x2x13,5 VITON 70SH CERT. ALIM.	VITON	1
7	VITE D13 L60 M5 C/CONO TENUTA	CW614N	1
6	ANELLO CONTRAPPESO D39,5 F26,2 H9,2	CW614N	1
5	GRANO PC.A2 INOX M6x8 UNI 5927 P.90°	AISI 302	1
4	FUNGO PTFE CARICATO x VALV. COPERCHIO	PTFE+25% CARBONE	1
3	CORPO VALV. D65 L52 G1-W56x19 CROM.	CW614N	1
2	GUARNIZIONE FIBRA x VALV. COPERCHIO	FASIT 202	1
1	BASE D45 L25 G1-M6 C/FRES. CROMATA	CW614N	1

Quote senza tolleranza secondo norma UNI-EN-22768-1-m

DENOMINAZIONE

CODICE

FORMATO
A3



VALVOLA SICUREZZA COPERCHIO AUTOCLAVE

R0701030304

DATA
22-12-2020

SCALA
1:1

PESO
0,93 Kg

DISEGNATO
PICCOLO M.

APPROVATO
PICCOLO M.



DISEGNO ESEGUITO CON CAD - VIETATE LE MODIFICHE MANUALI

NOTA : SIGILLANTE MEDIO NEGLI ACCOPPIAMENTI TRA I PARTICOLARI 11 CON 7 E 12 E TRA 4 E 9.